

POSTHUIS THEATER

Algemeen

versie: juli '21

Adres: Fok 78
8441 BR Heerenveen

Telefoon: techniek 0513 619496 / algemeen 0513 619494

e-mail: techniek@posthuistheater.nl

Hoofdtechniek: Eric Noorman

Toneeltechnici: Russell Elford
Wiebe Postmus
Mark Spin

Zaal

aanvang voorstelling: 20.15u
aantal stoelen zaal: 277 incl. 2 rolstoel plaatsen
aantal stoelen balkon: 109
totaal zitplaatsen: 386

geen orkestbak aanwezig
eerste 4 rijen stoelen zijn demontabel

Toneel

- geen brandscherm
- toneelopening 8.98 mtr. vaste manteau
- hoogte toneelvloer t.o.v. zaalvloer 0.92 mtr
- portaalbrug beweegbaar van 1.80 tot 8.00 mtr
- hoogte zijbruggen 4.72 mtr
- trekhoogte 13.80 mtr
- rollenzolder 14.00 mtr
- toneelvloer van hout / spijkerbaar / maximale belasting 500 kg/m²
- afstopping nachtblauw / pothoogte 7.50 mtr / frieshoogte 2.50 mtr / fond in 2 delen op rails
- maximale afstopbreedte 9 mtr
- zijzwart / horizon / zwart gaas / grijs gaas
- balletvloer zwart of wit
- doekenbuizen koppelbaar / 6 stuks van 4 mtr
- podiumdelen : 16 st van 1x2 mtr en 2 st van 1x1 mtr / pothoogtes: 20,40,60 en 80 cm
- diverse staakabels van 1 / 2 en 4 mtr met vaste D-sluiting
- aluminiumramp van 1 mtr breed en 2.50 mtr lang
- laden en lossen op verstelbare helling van perronhoogte 0 tot 1.20 mtr
- hoogwerker van het merk Omme
- trekkenwand computer gestuurd van BBH / 32 trekken / 13 in gebruik voor afstopping / 2 vast voor horizon en horizonbatterij / maximaal 6 trekken tegelijk in gebruik / roelengte 11.60 mtr diameter 50mm / **max. breedte tussen zijbruggen 12 mtr** / trekhoogte 13.80 mtr / trekbelasting 300kg, puntbelasting 100kg
- geen sluiertrek aanwezig, speakers kunnen eventueel in portaalbrug hangen
- zijtrekken links en rechts d.m.v. buis aan kettingen
- kleedkamers 6 stuks: 3 achter op toneel , 3 beneden geen lift aanwezig

POSTHUIS THEATER

- douche en toiletten bij kleedkamers op toneel
- geen artiestenbar. Pauzedrankjes staan in de koelkast bij de kleedkamers op toneel
- vleugel Yamaha Conservatory C5

Licht

- lichtbediening midden in de zaal of eventueel in de regiecabine middenachter boven in de zaal.
- volgspot in regiecabine
- lichttafel zaal: ADB Freedom of ADB Mentor
- lichttafel regiecabine: ADB Liberty
- 114 kringen waarvan 58 vrij voor gebruik. 2x schakelkring.
- zaallicht en doeklicht: Led armatuur TDE Moodspot TW200
- DMX aansluitingen: regiecabine / zaal regie / toneel en laad en los ruimte
- ethernet aansluitingen : regiecabine / zaal regie / manteau links en rechts.
- krachtstroom in de laad en los ruimte: 1x 125A met verdeelkast naar 2x63A / 2x32A / en 1x16A. Ook nog een losse 32A aansluiting in deze ruimte.
- Theaterspots los: 12x PC 1kW / 12x PC 0,5 kW / 11x Profiel 1 kW / 12x Par 64 1 kW / 4x fourbar Par 64 1kW
- Volgspot Pani HMI 1202/35 en Pani HP 2002 2 kW halogeen.
- 12x LED Spot Lumipar 12Q
- Horizon verlichting: 9x Robe CycBar 15x te bedienen met DMX. Ook mogelijk om op 6 kringen een vaste kleur in te stellen.
- 4x statief groot en 8x statief laag
- voldoende verlengsnoeren en verdeelblokken
- kleurenfilters 60x LEE gesneden

Geluid

frontset links / rechts: 4x EAW JF100E full range top / 2x EAW SB600E SUB
cluster: 2x EAW JF100E
eindtrappen: LAB Gruppen 2x 1300c / 1x 1600
processor: Apex Intelli X48
monitoren: 6x EAW 109z / 2x QSC k10

- mengtafels zaal: Allen & Heath D-live C 3500 met Mixrack CDM32 / Crest audio X-four 24 kanaals / Allen & Heath MixWizard 12:2 (ingebouwde galm)
- diverse apparatuur: Lexicon MX400XL / Roland DEP 3 / DBX Quad compressor/limiter
1x USB/CD speler Denon / 1x SD/USB speler/recorder Denon.
- Cat6 aansluiting van regieplek zaal naar toneel.
- Multikabel in zaal 30mtr met 24x send en 8x return
- 1x audiosnake 8x send en 4 returns 20mtr
- 1x audiosnake 8X send 15mtr
- 6x DI boxen
- voldoende xlr kabels en statieven.
- gescheiden 230V voeding voor geluid
- Microfoons: 4x Sennheiser e865 hand zendermicrofoon
4x Sennheiser ew100 beltpack + 4x headset microfoon
4x Shure SM87a
2x AKG D320B
3x Sennheiser e486
5x Neumann KM184
3x Sennheiser e904
3x Shure SM57
3x Sennheiser K3U
1x AKG D112

POSTHUIS THEATER

Video

- Beamer: Panasonic DLP projector PT-RZ970B (standaard lens en groothoek lens)
- Scherm 16:9 Stumpfl 500x290 cm (afstand scherm beamer met groothoek 480 cm)
- Videomixer Roland V-1HD
- Blackmagix HDMI naar SDI
- Roland transmitter/reciever HDMI naar UTP / UTP naar HDMI
- DeLock HDMI splitter 4 uitgangen
- 30 mtr UTP kabel op haspel
- 30 mtr SDI kabel op haspel
- Diverse lengtes HDMI kabel
- Diverse verloopstekkers voor computer